

[Home](#) [x](#) [Install](#) [x](#) [Full Index](#) [x](#) [Tutorial](#) [x](#) [EnumerateControls](#) [x](#) [FindOutTableExists](#) [x](#) [UseVariablesInSQL](#) [x](#) [CreateRecordsetFrom](#) [x](#) [AddRecordToRecordset](#) [x](#) [CountRecordsRecordset](#) [x](#) [LimitsRecordset](#) [x](#) [MixAccess2baseAndUNO](#) [!](#) [User's Guide](#) [x](#) [AllForms](#) [x](#) [DatabaseWindow](#) [x](#) [ShortcutNotationMore](#) [x](#) [DLookupSamples](#) [x](#) [CalculatedField](#) [x](#) [MultiSelectListBoxSelectForm](#) [x](#) [FillAutoControlValue](#) [x](#) [CarryToNewRecord](#) [x](#) [BrowseThruControls](#) [x](#) [TipTextForLongValues](#) [x](#) [AskBeforeSaving](#) [x](#) [Sync2Combos](#) [x](#) [ZoomOnImage](#) [x](#) [AddAllToBox](#) [x](#) [KeepFormsSynchro](#) [x](#) [SelectListBoxOnFirstLetters](#) [x](#) [MoveItemsBetweenListboxes](#) [x](#) [SimulateTabbed](#) [x](#) [SearchStandalone](#) [x](#) [CalculatorDialog](#) [x](#) [ExploreTables](#) [x](#) [ExtractDataTable](#) [x](#) [FindPositionRecordset](#) [x](#) [DMedian function](#) [x](#) [DPercentile](#) [x](#) [ImportImages](#) [x](#) [ExportImages](#) [x](#) [CrossTabQuery](#) [x](#) [DbaccessFromCalc](#) [x](#) [Standalone Forms](#) [x](#) [Add](#) [x](#) [AddItem](#) [x](#) [AddNew](#) [x](#) [CancelUpdate](#) [x](#) [Clone](#) [x](#) [Close \(method\)](#) [x](#) [CloseAllRecordsets](#) [x](#) [CloseConnection](#) [x](#) [CreateField](#) [x](#) [CreateQueryDef](#) [x](#) [CreateTableDef](#) [x](#) [CurrentDb](#) [x](#) [Delete](#) [x](#) [Delete \(table-query\)](#) [x](#) [Edit](#) [x](#) [EndExecute](#) [x](#) [Execute \(commandbarcontrol\)](#) [x](#) [Execute \(dialog\)](#) [x](#) [Execute \(query\)](#) [x](#) [getProperty](#) [x](#) [GetRows](#) [x](#) [hasProperty](#) [x](#) [Move](#) [x](#) [Move \(recordset\)](#) [x](#) [OpenConnection](#) [x](#) [OpenDatabase](#) [x](#) [OpenRecordset](#) [x](#) [OptionGroup \(Method\)](#) [x](#) [ReadAllBytes](#) [x](#) [ReadAllText](#) [x](#) [Refresh](#) [x](#) [Remove](#) [x](#) [RemoveAll](#) [x](#) [RemoveItem](#) [x](#) [Requery](#) [x](#) [Reset](#) [x](#) [RunSQL](#) [x](#) [SetFocus](#) [x](#) [setProperty](#) [x](#) [Start](#) [x](#) [Terminate](#) [x](#) [Update](#) [x](#) [WriteAllBytes](#) [x](#) [WriteAllText](#) [x](#) [Methods](#) [x](#) [Objects](#) [x](#) [Application](#) [x](#) [CommandBar](#) [x](#) [CommandBarControl](#) [x](#) [Control](#) [x](#) [Database](#) [x](#) [Dialog](#) [x](#) [DoCmd](#) [x](#) [Event](#) [x](#) [Field](#) [x](#) [Form](#) [x](#) [OptionGroup](#) [x](#) [Property](#) [x](#)

## Property

The **Property object** describes a Name-Value pair of any property of any other object.

tags:  
Objects

### Functions returning a property object

Parent object	Function	Type	Description
Any	<b>Properties</b>	Collection	<i>object.Properties</i> ( <i>property-name</i> ) returns a <i>Property</i> object.

### Properties of the returned object

Property	Type	Description
<b>Name</b>	String	
<b>ObjectType</b>	String	Returns "PROPERTY"
<b>Value</b>	Variant	The value of the considered property (might be an array).

### Syntax

*property*.Name

*property*.Value

### Methods

Method	Argument(s)	Return	Description
<b>getProperty</b>	property	Variant	Return the value of the given property.
<b>hasProperty</b>	property	Boolean	Return True if the Property object has the given property.

### Remarks

- All properties of a *Property* object are read-only.

### See also

**Properties**  
**hasProperty**  
**getProperty**  
**setProperty**

### Example

To list the value of each property of a form ...

```
Dim ofForm As Object, i As Integer, iCount As Integer, oProperty As Object
    Set ofForm = Forms("myForm")
    iCount = getCount(Properties(ofForm))
    For i = 0 To iCount - 1
        oProperty = Properties(ofForm, i)
        Print getName(oProperty) & "=" & getValue(oProperty),
    Next i
Print
```

Bookmark this page » » [Property](#)